

**Aplicaciones**

 Construcción  
 Paisajismo

Flotas de alquiler

**Características principales**

Tracción directa para un funcionamiento más eficaz.

La completa unidad motriz sigue a la broca en el agujero, lo que supone 30 cm más de profundidad de excavación que una unidad estándar.

Un diseño eficaz y una cilindrada modificada le otorga a estas unidades una gran cantidad de potencia de par.

Sistema de montaje para miniexcavadoras, cargadoras y telescópicas.


Vástagos cilíndricos y de combinación disponibles.

**Compatibilidad**

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas Compatible con miniexcavadora Compatible con telescópicas
Ahoyador 10	6808799	S100, T110-E, MT55, S450-E, S70-E, MT55, E20, E19, E17,
Ahoyador 15C	6809442	S100, T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, T2250
Ahoyador 15H	7145345	S100, T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35,
Ahoyador 30C	6809445	T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, E80, T2250
Ahoyador 30H	7138264	T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, E80,
Transmisión sinfín 35PH de alto par	7220280	T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, E80,
Transmisión sinfín 50PH de alto par	7227984	T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, E80,

**Características y rendimiento**

Descripción	Número de referencia	Tipo de broca del ahoyador	Profundidad de excavación (mm)	Diámetro de holgura (mm)	Velocidad mínima y caudal (RPM)	Maximum speed and flowrate (RPM)	Minimum torque and pressure (Nm)	Maximum torque and pressure (Nm)
Ahoyador 10	6808799	Cilíndrica	1473.0	254.0	36.0-23.0	90.0-57.0	1108.0-11930.0	2077.0-20682.0
Ahoyador 15C	6809442	Cilíndrica - Hexagonal	1575.0	305.0	38.0-30.0	85.0-68.0	1410.0-11930.0	2644.0-20682.0
Ahoyador 15H	7145345	Hexagonal	1575.0	305.0	38.0-30.0	85.0-68.0	1410.0-11930.0	2644.0-20682.0
Ahoyador 30C	6809445	Cilíndrica - Hexagonal	1575.0	305.0	32.0-49.0	68.0-106.0	2734.0-11930.0	5126.0-20682.0
Ahoyador 30H	7138264	Hexagonal	1575.0	305.0	32.0-49.0	68.0-106.0	2734.0-11930.0	5126.0-20682.0
Transmisión sinfín 35PH de alto par	7220280	Hexagonal	1575.0	-	-	128.0-190.0	-	5643.0-24100.0
Transmisión sinfín 50PH de alto par	7227984	Hexagonal	1575.0	-	-	101.0-190.0	-	7148.0-24100.0

**Pesos y dimensiones**


Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Ahoyador 10	6808799	64.0	69.0	214.0	233.0	470.0
Ahoyador 15C	6809442	98.0	106.0	269.0	260.0	525.0
Ahoyador 15H	7145345	91.0	99.0	269.0	260.0	525.0
Ahoyador 30C	6809445	105.0	114.0	269.0	260.0	525.0
Ahoyador 30H	7138264	94.0	113.0	269.0	260.0	525.0
Transmisión sinfín 35PH de alto par	7220280	131.0	131.0	1007.0	293.0	290.0
Transmisión sinfín 50PH de alto par	7227984	131.0	131.0	1007.0	293.0	290.0